

Technical drawing of a staircase section, showing structural details and dimensions. The drawing includes the following elements:

- Labels:**
  - Esošs lievenis
  - Esošā atbalstsiena
  - Esošā betona mala pēc kāpņu nojaukšanas
- Dimensions:**
  - Vertical dimensions: 1.00, 1.30, 0.25, 0.20, 0.44, 0.64.
  - Horizontal dimensions: 0.25, 3.50, 4.00, 0.25, 0.10, 0.20, 1.25, 3.20, 0.20, 0.20.
- Section Lines:** A-A, B-B, C-C, D-D.

Projekts: Fasādes atjaunošana un atbalsts.

1. Fasādes apdares atjaunošana pēc esošā parauga.

2. Esošo betona atbalstsienas atbaidīšana no drūpajām daļām, atjaunot betonējumu, apmest un krāsot ēkas cokola krāsā.

3. Projektēto betona atbalstsienas apmest un krāsot ēkas cokola krāsā.

Metāla marga  
Būve-R, Nr-1

190

1100

2x200

0.5%

20

Hermetizēta  
deformācijas  
šuve

Bēta C30/37, XC4, XF4

Esošs betona lieveis  
attīrīt virsmu no drūpsām  
daļām

Ø12 B500B, s=200,  
l=200  
pakāpienu atbalstam

Blietātas šķembas

Bēta C30/37, XC2, XF2  
pamats ar apakšoslas  
stiegrumu

Bēta C30/37, XC4, XF4	60 mm
Bēta C30/37, XC2, XF2	100 mm
stiegrots ar sietu B550B Ø6 #100	
Blietātas šķembas	150 mm
Blietāta grunts	

Hermetizēta deformācijas šuve

0.5%

280

640

500

150

200

Betons C30/37

Blietētas šķembas

Betona C30/37, XC2, XF2 pamats ar apakšējās stiegrojumu

Betons C30/37, XC4, XF4

Esošs betona lieveis, attīrīts virsmu no drūposām daļām

Ø12 B500B, s=200, l=200 stiprināt esošajā lievenī ar ķīmiskiem enkuriem

Betons C30/37, XC4, XF4	60 mm
Betons C30/37, XC2, XF2	100 mm
stiegrots ar sietu B500B Ø6 #100	
Blietētas šķembas	150 mm
Blietēta grunts	

Nojaucamā daļa

Sausā betona noseglāksne

Projekētā metāla barjera, stiprināt pie atbalststienas cauri noseglāksnei

600

1000

Betons C30/37, XC2, XF2 atbalststiena ar augšjoslas un apakšjoslas stieņojumu

150

250

Blietētās šķembas

Betons C30/37, XC4, XF4

Esošs betona lievenis, atfīrīt no drūpošām daļām

Esošs betona atbalststiena, atfīrīt no drūpošām daļām, atjaunot betonējumu, apmest un krāsot ēkas cokola krāsā.

Betons C30/37, XC4, XF4	60 mm
Betons C30/37, XC2, XF2	100 mm
Blietētās šķembas	150 mm
Blietēta grunts	

40

2 Ø12 B500B

Ø6 B500B s300

40

Ø6 B500B s300

2 Ø12 B500B

				Pasmetis:	SIA "LIEPĀJAS NAJAM APSAIMNIEKOTĀJS"			Līguma Nr. ML2 - 285/21	
				Objekts:	Teritorijas ielektroturpmā pārvērtē Dārza ielā 3, 5/7, 9 un Bānīnais eļā 20a, 20a, Liepāja		Stadija	Lapa	Lapas
Darjās vadīt:	D.Krešlmanis	10.06.2022					Pasakojuma raksts	TS-L-15	
Izstrādāja	Z. Volģemute	10.06.2022							
Reģ. Nr. 285/21					Ieejas mezgls K-5 (Dārza I) M 1:50, 1:25		SIA "MUIŽNIEKU LIGZDA 2" Liepāja. Peldu ielā 29-19 Būvkomersanta reģ. Nr.4482-R		