















LOGU SPECIFIKĀCIJA

	Zīmējums (zīmējums skatā no ārpusēs)	Ailas izmēri h/l mm	Kārbas izmēri h/l mm	Skaitis	Piezīmes
Fasādes logs L-1		1500(h)x1100	1450(h)x1050	14	PVC profils ar 3 stiklu paketi un Thermix starplikām stikla paketē . Nodrošināt jauno logu U vērtību U <=1.3 W/(m2K). Dzīvokļu logu nomaina uz PVC pakešu logiem ar 4 ventilācijas režīmiem a)atvērts, b)pusatvērts, c)aizvērts, d)mikroventilācijas režīms Dzīvokļu logu rāmjos iestrādāt pastāvīgās dabīgās gaisa pieplūdes iekārtas (piemēram Climamat vai analogs) dabīgās ventilācijas nodrošināšanai.
Fasādes logs L-2		1500(h)x2950	1450(h)x2900	8	
Dienvidu fasādes logs L-3		1500(h)x2300	1450(h)x2250	1	
Dienvidu fasādes logs L-4		1500(h)x1750	1450(h)x1700	1	
Dienvidu fasādes logs L-5		2315(h)x2160	2265(h)x2110	10	
Dienvidu fasādes logs L-6		2315(h)x2160	2265(h)x2110	17	
Ventilācijas restes (bēniņu līmenī)		250(h)x500		30	Gatavās plastmasas vai metāla ventilācijas restes. Krāsa RAL 7001 (silver grey) pēc RAL krāsu kartes
Ventilācijas restes (pagraba līmenī)		200(h)x200		9	Gatavās plastmasas vai metāla ventilācijas restes. Krāsa RAL 7001 (silver grey) pēc RAL krāsu kartes
Ziemeļu fasādes (1. un 3.) kāpņu telpu logs L-7		1050(h)x1850		16	Nodrošināt jauno logu U vērtību U <=1.3 W/(m²K).
Ziemeļu fasādes (2.) kāpņu telpu logs L-8		480(h)x1420	500(h)x1450	8	

Piezīmes:
1. Pirms logu pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu un precizēt logu vēršanās virzienus.
2. Furnitūra atbilstoša Eirostandartam.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

	Zīmējums (zīmējums skatā no ārpusēs)	Ailas izmēri h/l mm	Kārbas izmēri h/l mm	Skaitis	Piezīmes
Ieejas durvis D1		2100(h)x1100	2050(h)x1050	3	Siltināts metāla ārdurvju bloks. RAL 7001 (silver grey) pēc RAL krāsu kartes. Durvīm likt armētu stiklu. Nodrošināt U vērtību < =1.3 W/(m²K).
Ieejas durvis D2		2100(h)x1050	2050(h)x1000	3	Iekšējās vājtvera koka durvis. RAL 7001 (silver grey) pēc RAL krāsu kartes
Bēniņu durvis D3		2870(h)x2190	2820(h)x2140	3	Siltināts metāla ārdurvju bloks. RAL 7001 (silver grey) pēc RAL krāsu kartes. Durvīm likt armētu stiklu. Nodrošināt U vērtību < =1.3 W/(m²K).
Lodžiju ieejas durvis D4		2160(h)x740	2110(h)x690	8	PVC profils ar 3 stiklu paketi un Thermix starplikām stikla paketē . Nodrošināt jauno durvju U vērtību U <=1.3 W/(m2K).

Piezīmes:
1. Pirms durvju pasūtīšanas būvfirmai veikt precīzu ailu uzmērīšanu.

- Nosacījumi:
- Pasūtītājam informēt par risinājumu dzīvokļu īpašniekus;
 - Risinājums saistošs turpmākai logu nomainīgai ēkā.

Projektētājs: SIA "BALTS UN MELNS" Gaujas iela 11, LV-1012, Rīga; Reģ. Nr. 40003659614; Būvk. reģ. Nr. 1482-R; Tālr./fakss: 67212028; www.baltsunmelns.lv; baltsunmelns@baltsunmelns.lv							
				Pasūtītājs: SIA "Liepājas Namu Apsaimniekotājs" Reģ. Nr. 42103004583			
				Pasūtījuma Nr. 22/09/10			
Sadaļas vad.:	J. Skrastiņš		2010.11.	Objekts: Daudzdzīvokļu māja Siguldas iela 23, Liepāja		Stadija: VR	Marka: AR
Izstrādāja:	D. Poriņa		2010.11.			Lapa: 23	Mērogs: 1:100
Izstrādāja:	M. Kaviera		2010.11.	Rasējums:		Faila nosaukums:	
				Logu, durvju un ventilācijas restu specifikācija		Siguldas23_VR_22.09.2010.dwg	